



EMIE DUAL

Combined solution, EMIE Dual is designed for fittings up to 2 inches in diameter in battery mode and for fittings up to 12 inches in transformer mode. EMIE Dual offers as a matter of fact the possibility to operate on chargeable battery pack or to be powered from the mains or a power generator with 110V output.

Solution mixte, l'EMIE Dual est dévolue au soudage des accessoires en polyéthylène jusqu'au diamètre 2 pouces en version batterie et jusqu'au diamètre 12 pouces avec son transformateur. Le poste EMIE dual a en effet la possibilité de fonctionner grâce à un pack batterie rechargeable ou bien d'être alimenté sur secteur ou par un groupe avec sortie 110V.



EMIE DUAL Ref.CAAD00005



- ✓ FUSION DIAMETER : 2 IN OR 12 IN
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 63 MM OU 315 MM
- ✓ TWO POWER SOURCES
DOUBLE SOURCE D'ÉNERGIE
- ✓ FULL TRACEABILITY
TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
- ✓ 10 000 FUSION REPORTS
10 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ LARGE GRAPHICAL DISPLAY
GRAND AFFICHEUR GRAPHIQUE
- ✓ TWO IMPACT RESISTANT CASES
DEUX VALISES ANTICHOC
- ✓ BARCODE SCANNER
DOUCHETTE FILAIRE
- ✓ GPS OPTION
OPTION GPS



Ref.CZAY00063



CTF
SAURON



CTF France Sauron

19 rue Pierre Josse - 91070 Bondoufle - France
tel. : +33 (0)1 69 91 48 00 - contact@ctf-france.com
www.ctf-sauron.com



EMIE DUAL

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	2 in on battery / 12 in on transformer <i>63 mm en version batterie / 315 mm avec son transformateur</i>
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	48V DC Battery or 110V / 50-60Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8 - 48V
Power: <i>Puissance :</i>	DC : Max. 2 000 W / AC : 2 000 VA / 60% - Max : 3 200 VA
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950 / 30: Operator - ISO 12176-3 / 26: Accessory - ISO 12176-4 / 16: Accessory - ASTM F2897-15a <i>24 : Electrofusion - ISO 13950 / 30 : Opérateur - ISO 12176-3 / 26 : Accessoire - ISO 12176-4 / 16 : Accessoire - ASTM F2897-15a</i>
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion, operator, location, fitting and pipes <i>Soudure, opérateur, localisation, raccord et tubes</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	10 000 reports (.xls and .txt file) <i>10 000 rapports (fichier .xls et .txt)</i>
Protection: <i>Protection:</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	Yes <i>Oui</i>

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Supplied in 2 impact resistant cases (control box with battery pack - transformer), with charger, barcode scanner and set of 4 or 4.7 mm connectors

Livrée en 2 valises antichoc (poste de soudage avec pack batterie - transformateur), avec chargeur, douchette filaire et jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm

Control box with battery pack

Poste de soudage avec pack batterie

Dimensions : 21.65 x 16.14 x 8.46 inches

Dimensions : 550 x 410 x 215 mm

Weight: 52.5 lbs

Poids : 23.8 kg

Transformer

Transformateur

Dimensions : 21.65 x 16.14 x 8.46 inches

Dimensions : 550 x 410 x 215 mm

Weight: 41.89 lbs

Poids : 19 kg



CTF SAURON



CTF France Sauron

19 rue Pierre Josse - 91070 Bondoufle - France

tel. : +33 (0)1 69 91 48 00 - contact@ctf-france.com

www.ctf-sauron.com