



EMIE S

Easy to carry, Emie S is recommended for assembling electrofusion couplings and branch saddles up to 6 inches in diameter. Its highly resistant suitcase makes it suitable for use in all site conditions. Emie S also possesses a full traceability feature. It can be powered from the mains or a generator with 110V output.

Facilement transportable, l'Emie S est indiquée pour l'assemblage des manchons et des selles de branchement jusqu'au diamètre 6 pouces. Grâce à sa valise résistante, l'Emie S s'adapte à toutes les conditions de chantier. Elle dispose également d'une traçabilité complète. Le poste Emie S se branche sur secteur ou sur un groupe avec sortie 110V.



- ✓ **FUSION DIAMETER: 6 IN**
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 160 MM
- ✓ **FULL TRACEABILITY**
TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
- ✓ **1 000 FUSION REPORTS**
1 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ **IMPACT RESISTANT CASE**
VALISE ANTICHOC
- ✓ **LIGHTWEIGHT, 12 KG ONLY**
LÉGÈRE, SEULEMENT 12 KG
- ✓ **BARCODE PEN READER**
CRAYON LECTEUR
- ✓ **GPS OPTION**
OPTION GPS



Ref.CZAY00061



CTF SAURON



CTF France Sauron

19 rue Pierre Josse - 91070 Bondoufle - France
tel. : +33 (0)1 69 91 48 00 - contact@ctf-france.com
www.ctf-sauron.com



EMIE S

► SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	6 in 160 mm
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	110V / 50-60 Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	1 000 VA - 60% / Max : 2000 VA
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950 / 30: Operator - ISO 12176-3 / 26: Accessory - ISO 12176-4 24 : Electrofusion - ISO 13950 / 30 : Opérateur - ISO 12176-3 / 26 : Accessoire - ISO 12176-4
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion, operator, location, fitting and pipes <i>Soudure, opérateur, localisation, raccord et tubes</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	1 000 reports (.xls and .txt file) <i>1 000 rapports (fichier .xls et .txt)</i>
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	Yes <i>Oui</i>

► PRESENTATION / PRÉSENTATION

Impact resistant case, 3 m input cable, 3 m output cable, barcode pen reader (barcode scanner optional), set of 4 or 4.7 mm connectors

Valise antichoc, câble primaire de 3 m, câble secondaire de 3 m, crayon lecteur (douchette filaire en option), jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm

Dimensions: 464 x 366 x 176 mm

Dimensions : 464 x 366 x 176 mm

Weight: 12 kg

Poids : 12 kg



CTF France Sauron

19 rue Pierre Josse - 91070 Bondoufle - France

tel. : +33 (0)1 69 91 48 00 - contact@ctf-france.com

www.ctf-sauron.com