



# PIPEFUSE 1000 d. 630-1000 mm STANDARD



- ✓ HYDRAULIC POWER PACK ON WHEELBARROW  
CENTRALE HYDRAULIQUE EN BROUETTE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN  
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

**PIPEFUSE 1000** is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • reducer inserts

*PIPEFUSE 1000 est fournie avec :* bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • coquilles de réduction

**Available options:** stub end holder • crane with hoist • wooden box

*Options disponibles :* plateau porte-collet • potence avec palan • caisse en bois

**Recommended generator:** Plutonelec 1324

*Groupe électrogène recommandé :* Plutonelec 1324

## SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	<i>Diamètres de soudage</i>	630-710-800-900-1000 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	19.15 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	1030 kg
Cylinder section area	<i>Section des cylindres</i>	41.21 cm <sup>2</sup>
Hydraulic unit power consumption	<i>Puissance centrale hydraulique</i>	3.2 kW
Hydraulic unit weight	<i>Poids de la centrale hydraulique</i>	80 kg
Hydraulic unit max. pressure	<i>Pression max. centrale hydraulique</i>	160 bar
Heating mirror power consumption	<i>Puissance du miroir chauffant</i>	14.1 kW
Heating mirror weight	<i>Poids du miroir chauffant</i>	93 kg
Facer power consumption	<i>Puissance du rabot</i>	1.85 kW
Facer weight	<i>Poids du rabot</i>	273 kg
Holder weight	<i>Poids du support</i>	163 kg
Total weight	<i>Poids total</i>	1639 kg
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	2800x2000x1970/1400x1100x1550/1200x800x700 mm



**CTF SAURON**



**CTF France Sauron**

19 rue Pierre Josse - 91070 Bondoufle - France  
tel. : +33 (0)1 69 91 48 00 - contact@ctf-france.com  
www.ctf-sauron.com