



# PIPEFUSE 250 **d. 63-250 mm** **STANDARD**



- ✓ **HYDRAULIC POWER PACK IN PROTECTIVE CASE**  
*CENTRALE HYDRAULIQUE DANS SA MALLETTE PROTECTRICE*
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**  
*CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE*
- ✓ **SMART CLIPPING OF REDUCTIONS**  
*CLIPSAGE INTELLIGENT DES RÉDUCTIONS*

**PIPEFUSE 250** is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • reducer inserts

**PIPEFUSE 250 est fournie avec :** bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • coquilles de réduction

**Available options:** stub end holder • pipe support rollers • wheel kit • wooden box

**Options disponibles :** plateau porte-collet • rouleaux d'appui • kit roues • caisse en bois

**Recommended generator:** Plutonelec 60

**Groupe électrogène recommandé :** Plutonelec 60

## **SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Fusion diameters	<i>Diamètres de soudage</i>	63-75-90-110-125-140-160-180-200-225-250 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	230 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	3.65 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	39 kg
Cylinder section area	<i>Section des cylindres</i>	5.88 cm <sup>2</sup>
Hydraulic unit power consumption	<i>Puissance centrale hydraulique</i>	0.75 kW
Hydraulic unit weight	<i>Poids de la centrale hydraulique</i>	30 kg
Hydraulic unit max. pressure	<i>Pression max. centrale hydraulique</i>	160 bar
Heating mirror power consumption	<i>Puissance du miroir chauffant</i>	2.1 kW
Heating mirror weight	<i>Poids du miroir chauffant</i>	6.5 kg
Facer power consumption	<i>Puissance du rabot</i>	0.8 kW
Facer weight	<i>Poids du rabot</i>	13 kg
Holder weight	<i>Poids du support</i>	11.5 kg
Total weight	<i>Poids total</i>	100 kg
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	1200x800x850 mm



**CTF**  
**SAURON**



**CTF France Sauron**

19 rue Pierre Josse - 91070 Bondoufle - France

tel. : +33 (0)1 69 91 48 00 - contact@ctf-france.com

www.ctf-sauron.com