



# PIPEFUSE 630 **d. 315-630 mm** **STANDARD**



✓ **HYDRAULIC POWER PACK ON WHEELBARROW**  
*CENTRALE HYDRAULIQUE EN BROUETTE*

✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**  
*CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE*



**PIPEFUSE 630** is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror  
• electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder  
• multi-socket • reducer inserts

*PIPEFUSE 630 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant  
• thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise  
• coquilles de réduction*

**Available options:** stub end holder • crane with hoist • wooden box

*Options disponibles : plateau porte-collet • potence avec palan • caisse en bois*

**Recommended generator:** Plutonelec 1314

*Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1314*

## **SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Fusion diameters	<i>Diamètres de soudage</i>	315-355-400-450-500-560-630 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	11.9 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	229 kg
Cylinder section area	<i>Section des cylindres</i>	17.3 cm <sup>2</sup>
Hydraulic unit power consumption	<i>Puissance centrale hydraulique</i>	1.5 kW
Hydraulic unit weight	<i>Poids de la centrale hydraulique</i>	67 kg
Hydraulic unit max. pressure	<i>Pression max. centrale hydraulique</i>	160 bar
Heating mirror power consumption	<i>Puissance du miroir chauffant</i>	9.3 kW
Heating mirror weight	<i>Poids du miroir chauffant</i>	47 kg
Facer power consumption	<i>Puissance du rabot</i>	1.1 kW
Facer weight	<i>Poids du rabot</i>	107 kg
Holder weight	<i>Poids du support</i>	36 kg
Total weight	<i>Poids total</i>	486 kg
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	1900x1400x1320 / 1200x800x1400 / 1200x800x700 mm



**CTF**  
**SAURON**



**CTF France Sauron**

19 rue Pierre Josse - 91070 Bondoufle - France

tel. : +33 (0)1 69 91 48 00 - contact@ctf-france.com

www.ctf-sauron.com